

製品情報

TOTACHI SCOOTER 4T OPTIMA 10W-40 は、すべての4ストロークスクーター用のプレミアム スクーター オイルです。エンジンに最適な摩耗保護を提供し、あらゆる運転条件下でスムーズな加速を実現します。優れた熱特性と酸化特性が、オイル交換間隔を最大限に確保し、オイル耐用期間中の性能を維持します。エンジンを保護、清潔に保ち、エンジン寿命を延ばします。低摩擦レベルにより燃費効率をサポートします。



TOTACHI の先進的な **INFINITE™** テクノロジーで、入念にバランスを調整し、エンジンと後処理システムを継続的かつ強力に保護します。高出力密度エンジンの性能要求を上回る優れた清浄性、出力、摩耗保護、耐酸化性を提供し、エンジンの寿命を最大限に延ばします。

TOTACHI SCOOTER 4T OPTIMA 10W-40 は、ショートライドやロングライドの厳しい運転条件に耐えられる十分な油膜厚を提供します。揮発性が低く、オイルの補充を防ぎます。

用途

SAE 10W-40 および JASO MB オイルの粘度グレードを必要とするすべての 4 ストローク ガソリンスクーター エンジンに推奨します。地方部、および頻繁な加速、信号で長時間アイドリングを伴う都市部の両方での使用に最適です。JASO MB 性能レベルの要件を満たしています。湿式クラッチの二輪車での使用には適していません。

保証

TOTACHI SCOOTER 4T OPTIMA 10W-40 は、API SN 以下のエンジン オイルを必要とする 4 ストロークの OEM の保証要件を満たしているか、それを超えています。TOTACHIは製品ラベルに記載されている仕様に完全に準拠していることを保証します。

製品特徴

・信頼性の高いエンジン性能

エンジンをよりクリーンにし、良好な油膜厚を維持することにより、あらゆる走行条件下で堅牢なエンジン保護とパフォーマンスを実現します。

・エンジンの寿命を延長

熱安定性と優れた酸化特性により、エンジンの早期損傷を防ぎます。

・快適な乗り心地

優れた潤滑特性と摩耗保護により、エンジンノイズや振動を防ぎ、より静かで応答性に優れた、快適な乗り心地を実現します。



・優れた互換性

本製品はすべてのエンジンコンポーネントと完全に互換性があり、現代のエンジンの最新の環境基準を満たしています。

性能基準とメーカー規格

- API SN
- JASO MB

本製品を使用する前に、機器の動作条件とカスタマーメンテナンスに関するメーカーの推奨事項に準拠していることを確認してください。

主要な指標

特徴	単位	価値	基準
SAE Grade	-	10W-40	SAE J300
Kinematic viscosity at: 40 °C 100 °C	cSt	101.30 14.60	ASTM D445 ASTM D445
Viscosity index	-	149	ASTM D2270
Cranking viscosity at -25°C	mPa-s	6166	ASTM D5293
Color	-	L2.5	ASTM D1500
Flash point	°C	230	ASTM D92
Pour point	°C	-36	ASTM D6892
Density at 30 °C	kg/L	0.8558	ASTM D4052
Total Base Number	mg KOH/g	6.3	ASTM D2896

保管方法

- 涼しく乾燥した場所に保管してください。製品を湿気にさらさないでください。
- 製品を直射日光にさらさないでください。
- ドラムは屋内、またはカバーをかけてパレットやラックに保管することを強くお勧めします。

健康、安全、環境保護についてのご注意

健康、安全、環境保護に関する情報は、製品安全データシート (SDS) に記載されています。SDS ファイルには、潜在的な危険性、注意事項、応急処置の詳細、および使用済み製品の環境への影響と廃棄に関する情報が含まれています。

TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD. は、本製品をこれらの指示および警告に違反して使用した場合、本来の目的以外に使用した場合は一切の責任を負いません。 本来の目的以外で本製品を使用する場合は、事前に最寄りの TOTACHI® 販売代理店にご相談ください。