

ECO GARDEN 2T

製品情報

幅広い温度・高負荷下において作動しているエンジンチェーンソーや刈払器、カルチベーター、除雪機などの2ストローク用オイルです。TOTACHI®独自の無灰添加剤配合により優れた洗浄性で、炭素発生とスパークプラグコーキングを効果的に低減し、エンジン内部の腐食を防止します。混合燃料作りに最適です。スモークレスタイプで、低煙性により2ストロークエンジンの排出量を削減します。

用途

- エンジンチェーンソー、刈払器、カルチベーター、除雪機などの2ストロークエンジン用にお勧めします。
- 空冷エンジン用で、燃料混合比は、25:1 から150:1 まで可能です。

製品特徴

- TOTACHI®独自の無灰添加剤配合により排出ガスを著しく削減し、厳しい環境基準を満たしています。
- 高負荷下において作動するエンジン部品を効果的に保護し、エンジンの長寿命化に貢献します。
- デポジット発生を低減することによりスパークプラグの長寿命化にも貢献します。
- 緑色染料の配合より燃料混合の調整が簡単です。



性能基準とメーカー規格

- API TC
- ISO-L EGD
- JASO FD

本製品は装置のメーカー規格等に完全に対応する事を確認の上、ご使用ください。

主要な指標

項目	単位	指数	測定方法
動粘度@40°C	cst	72.45	ASTM 445
動粘度@100°C	cst	9.678	ASTM 445
引火度	°C	142	ASTM D92
流動点	°C	-21	ASTM D97
密度@+30 °C	kg/l	0.8700	ASTM D4052
粘度指数		112	ASTM D2270
色		緑	ASTM D1500

保管方法

- 直射日光を避けて保管してください。
- 段ボール箱に詰めた缶を湿度の少ない所で保管してください。
- 屋内貯蔵の場合は、バレルをパレットや棚に保管してください。
- 屋外貯蔵の場合は、凝縮発生を避けるためにバレルを横向きに保管してください。

本製品の誤った取扱いや改造した場合での事故については、当社はその責任を一切負いません。誤った使用方法での苦情には応じかねますのでご了承ください。本製品にお気づきの点がありましたら、お近くの **TOTACHI®** 販売店にお問い合わせください。

健康、安全、環境保護についてのご注意

健康、安全、環境保護などについては、警告、注意事項、応急処置、環境影響、廃棄方法、その他の詳細情報を含む製品安全データシートをご参照ください。