

## 製品情報

TOTACHI MOTO 4T POWER 15W-50 は、すべての最新 4 ストロークオートバイエンジンの対応する高性能合成ブレンド オートバイ オイルです。 安定した油膜強度でエンジンを摩耗から保護し、走行中に最適な馬力を確保します。 優れたシール機能を備え、エンジンクリアランスが広い、走行距離の多い古いオートバイに最適です。 負荷の多い都市部のストップアンドゴー運転条件において、エンジン、クラッチ、ギアボックス、バルブトレイン、後処理システムを効果的に保護します。



TOTACHI の先進的な **INFINITE™** テクノロジーで、入念にバランスを調整し、エンジンと後処理システムを継続的かつ強力に保護します。 高出力密度エンジンの性能要求を上回り、優れた清浄性、出力、摩耗保護、耐酸化性を提供し、エンジンの寿命を最大限に延ばします。



独自の摩擦特性により、クラッチの摩擦係数と耐久性を最適化しながら、動力効率と燃費を効果的にバランスさせます。 出力を向上させ、よりスムーズなギアシフトを可能にし、エンジンの冷却を維持して、厳しい走行条件でも信頼性の高いパフォーマンスを提供します。

TOTACHI MOTO 4T POWER 15W-50 は、より優れたパワーを提供し、エンジンノイズを低減し、エンジン寿命を延ばします。 熱的に安定した配合により、エンジンを低温に保ち、極圧保護と優れた摩擦制御を提供して、スムーズで快適な乗り心地を実現します。 オイル消費量が少ないため、オイルの耐用年数の間、継続的なエンジン保護が保証されます。

## 用途

すべての4ストロークオートバイに使用できます。 高性能で最新のバイク、スポーツバイク、トレイルバイク、エンデューロバイク、ストリートバイク、SAE 15W-50 および JASO MA2 グレードが推奨されるその他のバイクの需要を満たすように配合されています。 ATVやUTVでの使用にも適しています。

## 保証

SAE 15W-50 の粘度グレードおよび JASO MA2 または MA オイルを必要とするすべてのタイプの4ストロークガソリンバイクエンジンに推奨されます。 厳しい動作温度で作動するバイクに最適です。 寒冷気候および温暖気候両方での使用に適しています。 アメリカ、日本、ヨーロッパ、中国、インド、アジア、その他の 4ストロークバイクメーカーの最も厳しい要求を満たします。

## 製品特徴

### ・エンジン性能の向上

エンジンをクリーンに保ち、部品がスムーズに動くことで、摩擦を軽減し、エンジンの応答性と出力を向上させます。

### ・スムーズなギアシフト

優れた摩耗保護性能と摩擦特性により、クラッチの接続を最大限に高め、クラッチの寿命を延ばします。

### ・堅牢な保護

エンジンを有害なピストンの堆積物から保護し、ギアをピッキングから保護し、クラッチを滑りから保護し、負荷の多い走行条件でもバイクがスムーズに動作するようになります。

### ・優れた互換性

本製品はすべてのエンジンコンポーネントと完全に互換性があり、現代のエンジンの最新の環境基準を満たしています。



## 性能基準とメーカー規格

- API SP
- JASO MA2

本製品を使用する前に、機器の動作条件とカスタマーメンテナンスに関するメーカーの推奨事項に準拠していることを確認してください。



MOTO 4T POWER 15W-50

部分合成油

## 主要な指標

特徴	単位	値値	基準
SAE Grade	-	15W-50	SAE J300
Kinematic viscosity at:			
40 °C	cSt	133.00	ASTM D445
100 °C	cSt	17.55	ASTM D445
Viscosity index	-	146	ASTM D2270
Cranking viscosity at -25 °C	mPa-s	5570	ASTM D5293
Color	-	L2.5	ASTM D1500
Flash point	°C	230	ASTM D92
Pour point	°C	-36	ASTM D6892
Density at 30 °C	kg/L	0.8586	ASTM D4052
Total Base Number	mg KOH/g	7.2	ASTM D2896

## 保管方法

- 涼しく乾燥した場所に保管してください。製品を湿気にさらさないでください。
- 製品を直射日光にさらさないでください。
- ドラムは屋内、またはカバーをかけてパレットやラックに保管することを強くお勧めします。
- パレットやラックに保管することを強くお勧めします。

## 健康、安全、環境保護についてのご注意

健康、安全、環境保護に関する情報は、製品安全データシート (SDS) に記載されています。SDS ファイルには、潜在的な危険性、注意事項、応急処置の詳細、および使用済み製品の環境への影響と廃棄に関する情報が含まれています。

TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD. は、本製品をこれらの指示および警告に違反して使用した場合、本来の目的以外に使用した場合は一切の責任を負いません。 本来の目的以外で本製品を使用する場合は、事前に最寄りの TOTACHI® 販売代理店にご相談ください。