

製品情報

TOTACHI SCOOTER 4T POWER 10W-30 は、すべての最新4ストロークスクーター用に配合された高性能合成ブレンドオイルです。どのような運転条件下でも燃費向上、エンジンレスポンス向上、乗り心地の向上を実現します。スムーズなエンジン始動と強度油膜抵抗により、クラッキングからフルスピード加速まで優れた摩耗防止効果を発揮します。



TOTACHI の先進的なINFINITE™テクノロジーにより、入念にバランスを調整し、エンジンと後処理システムを継続的かつ強力に保護します。高出力密度エンジンの性能要求を上回る優れた清浄性、出力、摩耗保護、耐酸化性を提供し、エンジンの寿命を最大限に延ばします。

TOTACHI SCOOTER 4T POWER 10W-30 は、低温でも流動性に優れ、より速く優れた潤滑を提供し、エンジンの寿命を延ばします。この優れた摩耗保護とクリーンなエンジンを提供する堅牢な配合により、シームレスな乗り心地を実現します。

用途

SAE 10W-30および JASO MB オイルの粘度グレードを必要とするすべての4ストロークガソリンスクーターエンジンに推奨します。地方部、および頻繁な加速、信号で長時間アイドリングを伴う都市部の両方での使用に最適です。JASO MB 性能レベルの要件を満たしています。湿式クラッチの二輪車には適していません。

保証

TOTACHI SCOOTER 4T POWER 10W-30 は、API SP 以下のエンジンオイルを必要とする4ストロークの OEM の保証要件を満たしているか、それを超えています。TOTACHI® は、製品ラベルに記載されている仕様に完全に準拠していることを保証します。

製品特徴

・燃費効率の向上

低温でもなめらかに流動し、エンジン始動時の潤滑が速くなり、燃料消費量を節約します。

・エンジンの寿命を延長

熱安定性と優れた酸化特性により、エンジンの早期損傷を防ぎます。

・エンジンの清浄度を向上

スラッジ形成を優れた配合で抑制し、エンジンの清浄度を高め、エンジン出力を最大限に引き出します。

・乗り心地

摩擦によるエンジン内部の損失を効果的に低減し、最大限の加速を実現します。

・優れた互換性

本製品はすべてのエンジンコンポーネントと完全に互換性があり、現代のエンジンの最新の環境基準を満たしています。



性能基準とメーカー規格

- API SP
- JASO MB

本製品を使用する前に、機器の動作条件とカスタマーメンテナンスに関するメーカーの推奨事項に準拠していることを確認してください。

主要な指標

特徴	単位	価値	基準
SAE Grade	-	10W-30	SAE J300
Kinematic viscosity at: 40 °C	cSt	71.65	ASTM D445
100 °C	cSt	10.62	ASTM D445
Viscosity index	-	136	ASTM D2270
Cranking viscosity at -25°C	mPa-s	6035	ASTM D5293
Color	-	L2.5	ASTM D1500
Flash point	°C	230	ASTM D92
Pour point	°C	-36	ASTM D6892
Density at 30 °C	kg/L	0.8562	ASTM D4052
Total Base Number	mg KOH/g	6.5	ASTM D2896

保管方法

- 涼しく乾燥した場所に保管してください。製品を湿気にさらさないでください。
- 製品を直射日光にさらさないでください。
- ドラムは屋内またはカバーをかけてパレットやラックに保管することを強くお勧めします。

健康、安全、環境保護についてのご注意

健康、安全、環境保護に関する情報は、製品安全データシート (SDS) に記載されています。SDS ファイルには、潜在的な危険性、注意事項、応急処置の詳細、および使用済み製品の環境への影響と廃棄に関する情報が含まれています。

TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD. は、本製品をこれらの指示および警告に違反して使用した場合、また本来の目的以外に使用した場合は一切の責任を負いません。本来の目的以外で本製品を使用する場合は、事前に最寄りのTOTACHI® 販売代理店にご相談ください。