



SCOOTER 4T POWER 10W-40

部分合成油

## 製品情報

TOTACHI SCOOTER 4T POWER 10W-40 は、すべての最新4ストロークスクーター用に配合された高性能合成ブレンドオイルです。乗り心地を犠牲にすることなく、スクーターにパワーと優れた保護機能を提供します。あらゆる走行条件において振動や騒音のない優れたエンジンレスポンスを実現します。優れた油膜厚とエンジンの清浄度により、性能の信頼性が向上し、エンジンの寿命が長くなります。



TOTACHI の先進的な INFINITE™ テクノロジーで、入念にバランスを調整し、エンジンと後処理システムを継続的かつ強力に保護します。高出力密度エンジンの性能要求を上回る優れた清浄性、出力、摩耗保護、耐酸化性を提供し、エンジンの寿命を最大限に延ばします。

TOTACHI SCOOTER 4T POWER 10W-40 は摩耗保護を強化し、油膜の厚さを維持してエンジンの信頼性を最大限に保証します。この堅牢な配合が、より静かでシームレスな乗り心地を提供します。

## 用途

SAE 10W-40およびJASO MB オイルの粘度グレードを必要とするすべての 4 ストローク ガソリンスクーター エンジンに推奨します。地方部および頻繁な加速、信号での長時間アイドリングを伴う都市部の両方での使用に最適です。 JASO MB 性能レベルの要件を満たしています。湿式クラッチを使用する二輪車への使用には適していません。

## 保証

TOTACHI SCOOTER 4T POWER 10W-40 は、API SP 以下のエンジンオイルを必要とする4ストロークの OEM の保証要件を満たしているか、それを超えています。TOTACHI は製品ラベルに記載されている仕様に完全に準拠していることを保証します。

## 製品特徴

### ・信頼性の高いパフォーマンス

良好な油膜厚により、あらゆる走行条件で継続的なエンジン保護を保証すると同時に、エンジンの寿命を延ばし、シームレスな走行を保証します。

### ・エンジンの寿命を延長

熱安定性と優れた酸化特性により、エンジンの早期損傷を防ぎます。

### ・エンジンの清浄度の向上

スラッジ形成を優れた配合で制御し、エンジンの清浄度を高め、エンジン出力を最大限に引き出します。

### ・優れた互換性

本製品はすべてのエンジンコンポーネントと完全に互換性があり、現代のエンジンの最新の環境基準を満たしています。



## 性能基準とメーカー規格

- API SP
- JASO MB

本製品を使用する前に、機器の動作条件とカスタマーメンテナンスに関するメーカーの推奨事項に準拠していることを確認してください。



SCOOTER 4T POWER 10W-40

部分合成油

## 主要な指標

特徴	単位	値値	基準
SAE Grade	-	10W-40	SAE J300
Kinematic viscosity at:	cSt	99.54	ASTM D445
40 °C	cSt	14.47	ASTM D445
100 °C	-	150	ASTM D2270
Viscosity index	mPa-s	5986	ASTM D5293
Cranking viscosity at -25°C	-	L2.5	ASTM D1500
Color	°C	234	ASTM D92
Flash point	°C	-36	ASTM D6892
Pour point	kg/L	0.8550	ASTM D4052
Density at 30 °C	mg KOH/g	7.0	ASTM D2896
Total Base Number			

## 保管方法

- 涼しく乾燥した場所に保管してください。製品を湿気にさらさないでください。
- 製品を直射日光にさらさないでください。
- ドラムは屋内、またはカバーをかけてパレットやラックに保管することを強くお勧めします。

## 健康、安全、環境保護についてのご注意

健康、安全、環境保護に関する情報は、製品安全データシート (SDS) に記載されています。SDS ファイルには、潜在的な危険性、注意事項、応急処置の詳細、および使用済み製品の環境への影響と廃棄に関する情報が含まれています。

TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD. は、本製品をこれらの指示および警告に違反して使用した場合、本来の目的以外に使用した場合は一切の責任を負いません。 本来の目的以外で本製品を使用する場合は、事前に最寄りの TOTACHI® 販売代理店にご相談ください。