

製品情報

TOTACHI SCOOTER 4T TOURING 5W-40 は、すべての最新4ストロークスクーター用に配合された高性能の全合成油です。あらゆる運転条件下において、最適な燃料効率、オイル消費量の低減、出力の向上、優れた清浄性、低排出ガス、最高のパフォーマンスを保証します。優れた酸化安定性により、オイルの耐用期間にわたって継続的な保護を提供します。



TOTACHI の先進的な **INFINITE™** テクノロジーで、入念にバランスを調整し、エンジンと後処理システムを継続的かつ強力に保護します。高出力密度エンジンの性能要求を上回る優れた清浄性、出力、摩耗保護、耐酸化性を提供し、エンジンの寿命を最大限に延ばします。

TOTACHI SCOOTER 4T TOURING 5W-40 は、優れたエンジンレスポンスと快適な乗り心地を保証します。オイルの早期凝固を防ぎ、オイル交換間隔を最大限に延ばします。

用途

SAE 5W-40 および JASO MB オイルの粘度グレードを必要とするすべての 4 ストローク ガソリンスクーター エンジンに推奨します。地方部、および頻繁な加速、信号で長時間アイドリングを伴う都市部の両方での使用に最適です。JASO MB 性能レベルの要件を満たしています。湿式クラッチの二輪車への使用には適していません。

保証

TOTACHI SCOOTER 4T TOURING 5W-40 は、API SP 以下のエンジンオイルを必要とする 4 ストロークの OEM の保証要件を満たしているか、それを超えています。TOTACHIは製品ラベルに記載されている仕様に完全に準拠していることを保証します。

製品特徴

・エンジンの寿命を延長

熱安定性と優れた酸化特性により、エンジンの早期損傷を防ぎます。

・エンジンの清浄度の向上

スラッジ形成を優れた配合で制御し、エンジンの清浄度を高め、エンジン出力を最大限に引き出します。

・信頼性の高いパフォーマンス

堅牢な配合により、優れた熱安定性、摩耗保護の向上、スラッジと堆積物の形成の低減により最大のパワー伝達が実現し、オイル耐用期間にわたって信頼性の高い走行を実現します。



・優れた互換性

本製品はすべてのエンジンコンポーネントと完全に互換性があり、現代のエンジンの最新の環境基準を満たしています。

性能基準とメーカー規格

- API SP
- JASO MB

本製品を使用する前に、機器の動作条件とカスタマーメンテナンスに関するメーカーの推奨事項に準拠していることを確認してください。



SCOOTER 4T TOURING 5W-40

高性能全合成油

主要な指標

特徴	単位	値値	基準
SAE Grade	-	5W-40	SAE J300
Kinematic viscosity at:			
40 °C	cSt	82.26	ASTM D445
100 °C	cSt	13.62	ASTM D445
Viscosity index	-	170	ASTM D2270
Cranking viscosity at -25°C	mPa-s	5786	ASTM D5293
Color	-	L2.5	ASTM D1500
Flash point	°C	234	ASTM D92
Pour point	°C	-39	ASTM D6892
Density at 30 °C	kg/L	0.8408	ASTM D4052
Total Base Number	mg KOH/g	6.5	ASTM D2896

保管方法

- 涼しく乾燥した場所に保管してください。製品を湿気にさらさないでください。
- 製品を直射日光にさらさないでください。
- ドラムは屋内、またはカバーをかけてパレットやラックに保管することを強くお勧めします。

健康、安全、環境保護についてのご注意

健康、安全、環境保護に関する情報は、製品安全データシート (SDS) に記載されています。SDS ファイルには、潜在的な危険性、注意事項、応急処置の詳細、および使用済み製品の環境への影響と廃棄に関する情報が含まれています。

TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD. は、本製品をこれらの指示および警告に違反して使用した場合、本来の目的以外に使用した場合は一切の責任を負いません。 本来の目的以外で本製品を使用する場合は、事前に最寄りの TOTACHI® 販売代理店にご相談ください。