

MULTI-USE PRODUCT TG-40 Universal Grease

製品情報

TOTACHI® Multi-Use Product TG-40は、工場や家庭用の浸透性の高い万能グリースです。錆びた部品に素早く潤滑し、きしみを解消し、凝り固まった部品を簡単に分解できます。ギア、チェーン、軽荷重ベアリング、ロック、ホイール、ローラー、ナット、ボルト、バルブ、シール、レバー、ハンドル、ドアヒンジの潤滑に使用するのに適しています。微細な亀裂や狭い隙間にも浸透します。金属表面から湿気を除去し、ロックデフロスターとして使用できます。安定した皮膜を形成し、腐食や酸化プロセスを防ぎます。

用途

品質と安全性のすべての要件を満たすように設計されており、表面の洗浄や自動車部品の潤滑に使用することをお勧めします。ロックとヒンジの機能を回復します。腐食したねじを簡単に接続しやすくできます。自動車修理工場での使用におすすめです。

スライド、転がり、きしみ、旋回するその他の部品の潤滑に使用するのに適しています。自転車、電動工具、ハンドツール、家庭用、工場での電化製品などで使用できます。

使用前に缶をよく振ってください。付属のチューブを使用してコンパウンドを加工部分に薄くスプレーします。 製品を塗布後、10分で電気機器を電源に接続できます。

保証

TOTACHI® Multi-Use Product TG-40は、メーカー保証要件を十分に満たしています。TOTACHI®は、製品ラベルに記載されている仕様書に完全に準拠していることを保証します。

製品特徴

• 部品の組み立てと分解を容易に

部品の分解と組み立てを容易にするプロ用ツールです。

• 腐食と酸化に対する保護

処理表面に保護ポリマー層を形成し、腐食や酸化の プロセスを防ぎます。

• 車両部品の清浄

表面を洗浄し、油分や粘着性の残留物を残さずに部 品を潤滑します。

• 耐湿性

隠れた届きにくい隙間にも潤滑、移動、水分を保持 して深く浸透します。

経済的

経済的なスプレー ディスペンサーにより、製品の消費量が最適化され、サービスステーションのコストを節約できます。

製品選択の際は、製品がメンテナンスや動作条件に適合することを確認の上、装置のメーカー推奨事項に従ってください。

主要な指標

項目	単位	指数	測定方法
動粘度@40℃	cSt	5.11	ASTM D445
色	-	L0.5	ASTM D1500
引火度	°C	83	ASTM D92
流動点	°C	-45	ASTM D6892
密度@30℃	kg/L	0.8366	ASTM D4052



MULTI-USE PRODUCT TG-40 Universal Grease

保管方法

- 直射日光を避けて保管してください。
- 高温多湿を避けて保管してください。
- ●ドラム缶は、屋内または、カバーをかけてパレットや棚の上に保管することを強くおすすめします。

健康、安全、環境保護についてのご注意

健康、安全、環境保護などについては、警告、注意事項、 応急処置、環境影響、廃棄方法、その他の詳細情報を含 む製品安全データシートをご参照ください。

本製品の誤った取扱いや改造した場合での事故については、当社はその責任を一切負いません。誤った使用方法での苦情には応じかねますのでご了承ください。本製品にお気づきの点がありましたら、お近くの TOTACHI®販売店にお問い合わせください。